

UPS ON LINE BIFASICA PROTEGER EQUIPOS DE MISION CRITICA

IT	DESCRIPCIÓN SOLUCION ALTA CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD	
	<p>Unidad de Potencia Sin Interrupción UPS POWEST TITAN de 6 KVA / 5.4 KW y de 10 K VA / 9000W. En línea, doble conversión. Control micro-procesado con DSP (Procesamiento Digital de Señales) Factor de Potencia Corregido (>0,99) a la entrada con lo cual se reduce significativamente el consumo y por consiguiente, los costos de funcionamiento.</p>  <p>Emplea IGBT a la entrada, lo cual implica que no contamina la línea con ruido eléctrico. Se comporta como una carga lineal: Ante un Voltaje Sinusoidal toma una corriente sinodal. THD i 5% Baja Distorsión de corriente entrada. No genera interferencia sobre otros equipos de su red eléctrica. Completamente compatible con planta eléctrica, sin necesidad de sobre dimensionarla.</p> <p><u>Amplia Ventana de voltaje a la entrada (208 VAC - 15%, +33%),</u> para ajustarse a las variaciones 176 – 276 VAC presentes en todo el territorio nacional. Bifásica: 2 fases y Tierra. Con transformador de aislamiento a la salida: Suministra 120 x 2 VAC +/- 2%, 60 Hz, Factor de potencia 0,9. Onda seno pura (THD < 2 % carga lineal).</p> <p>Bajo ruido (<55dBA). By - pass de estado sólido, con re-transferencia automática para incrementar la confiabilidad del sistema.</p> <p>Puerto de comunicaciones RS 232 / USB de supervisión. Display LCD con los principales parámetros. Función ECO ahorrador Energía y EPO apagado de emergencia.</p> <p>Interfaz SNMP opcional para monitoreo desde Internet y a través de la red corporativa del cliente. Baterías VRLA, (tipo Plomo ácido, válvula regulada AGM) larga vida, altas especificaciones. Selladas. Larga vida.</p>	
1	UPS POWEST TITAN 6 y 10 KVA, Bifasicas	

